

MAGLIA CON SPACCHETTI

LIVELLO = Intermedio

FILATO = [ANDINA](#) di LAINES DU NORD, 300 (350) gr. col. n. 209

FILATO = [CASHSILK LIGHT](#) di LAINES DU NORD, 300 (350) gr. col. n. 3206

FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 4,5, n. 5,5, cavo da 80 cm.

FERRI CIRCOLARI A PUNTE CORTE = n. 4,5, e n. 5,5, cavo da 40 cm.

ALTRO = marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro, filo di scarto.



Il maglione si lavora dall'alto verso il basso (top down) in un unico pezzo senza cuciture; è un capo oversize, con agio positivo che porta la taglia S a una misura pari alla taglia M. Il collo è modellato con i ferri accorciati.

Usare insieme i 2 filati come se fossero uno solo (filo doppio).

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M-L), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre i numeri che si trovano tra parentesi corrispondono alle taglie M e L.

CAMPIONE

16 maglie e 22 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata dritta con i ferri n. 5,5 e il filo doppio; misurati dopo il bloccaggio.

Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.



PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2 in tondo. Punto coste 2/2 in andata e ritorno. Maglia rasata diritta in tondo. Maglia rasata diritta in andata e ritorno.

Ferri accorciati alla tedesca (German short rows)

1 f.: passare la 1a m. a dir senza lavorarla, con un gett (punto doppio), lavorare a dir fino a dove indicato.

2 f.: passare la 1a m. a rov senza lavorarla, con un gett (punto doppio), lavorare a rov fino a dove indicato.

Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MG = marcapunti di inizio giro

MP = marcapunti

RMP = rimuovere il marcapunti

SMP = spostare il marcapunti

SMG = spostare il marcagiuro

f. = ferro/i

m. = maglia/e

col. = colore

aumdx: aumento a destra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal dietro al davanti e lavorare 1 diritto).

aumsx: aumento a sinistra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto).

dir. = diritto

gett. = gettato

3ins3 = lavorare 3 maglie insieme a diritto 3 volte (nelle stesse 3 maglie lavorare 1 dir, 1 gett e 1 dir)

2 ins = 2 maglie insieme a diritto

intrecc. = intrecciare (= chiudere le ma con accavallate semplici, prendendo le m. come si presentano)

lav. = lavorare

ppd = passa passa diritto (passare 1 maglia a diritto, passare anche la successiva, riportare le 2 maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto ritorto)

pass1dir = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla, dal ferro di sinistra al ferro di destra.

pass1rov = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla, dal ferro di sinistra al ferro di destra.

rov. = rovescio

MISURE

TAGLIE S (M-L)

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S

Circonferenza busto: 106 cm

Altezza totale: 59 cm

Altezza dal sottomanica: 36 cm

Circonferenza della manica nella parte alta: 43 cm

Lunghezza dal sottomanica: 36 cm

PROCEDIMENTO

COLLO DOPPIO

Usando i ferri circolari con le punte n. 4,5 e il cavo da 40 cm, avviare 96 (104-112) m., chiudere in tondo assicurandosi che le m. siano rivolte nello stesso senso, quindi tagliare il filo. Posizionare un MG.

Usando il filo doppio (filato Andina filato Cash silk light), lavorare a coste 2/2 come segue:

1 giro: (2 dir., 2 rov.) ripetere fino alla fine.

Dal 2 al 20 giro: ripetere il 1 giro.

Giro 21: con un altro ferro riprendere le maglie dall'avvio provvisorio, piegare il collo a metà, avvicinare le punte dei due ferri e lavorare insieme una maglia dal ferro di lavoro e una maglia dal ferro con le maglie riprese.

SPRONE

Cambiare con i ferri n. 5,5 e proseguire la lavorazione a ferri accorciati. Iniziare con un giro a dir di preparazione, posizionando i MP nei punti indicati..

Giro di impostazione: 17 (18-19) dir per la prima parte del dietro, 1 MP, 2 dir per il raglan, 1 MP, 10 (12-14) dir per la manica, 1 MP, 2 dir per il raglan, 1 MP, 34 (36-38) dir per il davanti, 1 MP, 2 dir per il raglan, 1 MP, 10 (12-14) dir per la manica, 1 MP, 2 dir per il raglan, 1 MP, 17 (18-19) dir per la seconda parte del dietro.

1 f.: lav. a dir fino a 2 m prima del 1 MP, girare il lavoro.

2 f.: lav. a rov fino al MG, SMG, lav. a rov fino a 2 maglie prima del primo M, girare.

3 f.: lav. a dir fino al MG, SMG, lav. a dir fino al prossimo MP, SM, lav. a dir fino al prossimo MP, SM, 2 dir, SM, 1 dir, girare.

4 f.: lav. a rov fino al MG, SMG, lav. a rov fino al prossimo MP, SM, 1 rov, SM, lav a rov fino al prossimo MP, SM, 1 rov, SM, 1 rov, girare.

5 f.: lav.a dir fino al MP, * 1 aumdx, SM, 2 dir, SM, 1 aumsx *, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino a MG, SMG, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino al punto doppio, 1 dir, girare.

Ferro 6: lav.a rov fino al prossimo punto doppio (spostando tutti i MP), 1 rov, girare il lavoro.

Ripetere il 5 e il 6 f. ancora 2 volte.

11 f.: come il 5 f., ma finendo con 2 dir.

12 f.: come il 6 f., ma finendo con 2 rov.

13 f.: come il 5 f., ma finendo con 3 dir.

14 f.: come il 6 f., ma finendo con 3 rov.

15 f.: come il 5 f., ma finendo con 4 dir.

16 f.: come il 6 f., ma finendo con 4 rov.

La lavorazione a ferri accorciati è ultimata, riprendere la lavorazione in tondo.

1 giro: lav. a dir fino al MP, * 1 aumdx, SM, 2 dir, SM, 1 aumx *, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino a MG, rimuovere il MG, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino al prossimo MP, ripetere da * a *, lav. a dir fino al centro davanti, posizionare il MG per indicare il nuovo inizio del giro.

2 giro: lav. a dir fino a MG.

3 giro: * lav. a dir fino al prossimo MP, 1 aumdx, SM, 2 dir, SM, 1 aumx *, ripetere da * a * per 4 volte, lav. a diritto fino a MG.

4 giro: lav. a diritto fino a MG.

Ripetere il 3 e il 4 giro fino a giro 40 (46-52), con un numero totale di 296 (320-344) maglie.

DIVISIONE DELLE MANICHE DAL CORPO

Taglia S: 42 dir, RMP, 1 dir, mettere in sospenso le successive 62 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica e posizionare il MG al centro di queste 4 maglie, lav. 1 84 1 dir, RMP, mettere in sospenso le successive 62 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 4 maglie per segnare il fianco, 1 dir, RMP, lav. a dir fino a MG.

Taglia M: 45 dir, RMP, 1 dir, mettere in sospenso le successive 66 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica e posizionare il MG al centro di queste 4 maglie, lav. 1 90 1 dir e RMP, mettere in sospenso le successive 66 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 4 maglie per segnare il fianco, 1 dir, RMP, lav. a dir fino a MG.

Taglia L: 48 dir, RMP, 1 dir, mettere in sospenso le successive 72 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica e posizionare il MG al centro di queste 4 maglie, lav. 1 96 1 dir e RMP, mettere in sospenso le successive 72 m. (manica), avviare a nuovo 4 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 4 maglie per segnare il fianco, 1 dir,

RMP, lav. a dir fino a MG.

CORPO

Giro 0: lav. a dir. fino al MG.

1 giro: lav. (3ins3) fino al MG.

Dal 2 al 16 giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 17 al 64 giro: ripetere dal 1 al 16 giro per 4 volte.

Cambiare con i ferri n. 4,5.

Dividere il lavoro in due parti per creare gli spacchetti e proseguire separatamente sulle (90, 96, 102 maglie) del davanti e sulle (90, 96, 102 maglie) del dietro, aumentando 10 m. in modo uniforme nel corso del ferro 0 (per tutte le taglie) e lavorando a coste 2/2 in ferri di andata e ritorno come segue:

Bordo inferiore del dietro

Ferro 0: pass1rov, (2rov, 2dir) fino a 3 maglie dalla fine, 3rov.

1 f.: pass1dir, (2dir, 2rov) fino a 3 maglie dalla fine, 3dir.

2 f.: pass1rov, (2rov, 2dir) fino a 3 maglie dalla fine, 3rov.

Dal 3 al 16 f.: ripetere il 1 e il 2 f. per 8 volte.

Intrecc. morbidamente tutte le maglie.

Bordo inferiore del davanti

Lavorare come per il bordo del dietro.

MANICHE

Con le punte n. 5,5, il cavo da 40 cm e il filo doppio, riprendere le 62 (66-72) m. lasciate in sospeso per la manica e le 4 m. avviate a nuovo per il sottomanica; in totale 67 (70-76) m. Posizionare il MG al centro del sottomanica.

Giro 0: lav. a dir fino al MG.

1 giro: lav. (3ins3) fino al MG.

Dal 2 al 16 giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 17 al 64 giro: ripetere dal 1 al 16 giro per 4 volte.

Ripetere dal giro 1 al giro 12 (16-16) fino al completare il giro **76 (80-80)**, diminuendo 2 m. nel corso dell'ultimo giro solo per le taglie S e L.

Cambiare con i ferri 4,5 e lav. il bordo a coste 2/2 in.

1 giro: (2 dir, 2 rov) fino al MG.

Ripetere il giro 1 fino al giro 17 (17-20) e al termine, intrecc. morbidamente tutte le m.

FINITURA

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

GALLERIA FOTOGRAFICA

