

MAXI MAGLIONE CON FRANGE

LIVELLO = Facile

FILATO = [SOFFIO CASHMERE](#) di LAINES DU NORD, 250 gr. per la maglia e 50 gr. per le frange, col. 33

FERRI LINEARI: n. 7 e n. 9.

UNCINETTO: n. 9 (per le frange)

ALTRO = cavi portamaglie con tappi, marcapunti, ago da lana con la cruna grande, spilli, forbici, metro a nastro



Il capo è composto da 4 parti, davanti dietro e maniche, lavorate separatamente e unite insieme alla fine. Le frange vengono aggiunte al margine inferiore del maglione.

CAMPIONE

10 maglie e 16 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata diritta con i ferri n. 9. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

1° f.: (1 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f.

2° f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta



1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Legaccio: lav. tutte le m. a dir. in ogni f.

Maglie di vivagno: lav. la prima e l'ultima m. di ogni f. a legaccio, ossia a diritto.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

auml = aumento interno (con la punta del f. destro, sollevare il filo che unisce la m. del ferro di destra alla maglia del ferro di sinistra, riprenderlo con il ferro di sinistra ritorcendo la maglia sul ferro quindi lavorarlo a dir. ritorto nei f. sul LD e a rov. ritorto nel f. sul LR).

col. = colore

dir. = diritto

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice (prendendo le m. come si presentano).

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

viv. = vivagno

MISURE

TAGLIE S/M

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M

Larghezza davanti o dietro: 49 cm

Altezza totale: 67 cm

Altezza dal sottomanica: 42 cm

Circonferenza manica nella parte alta: 40 cm

Lunghezza manica dal sottomanica: 46 cm

Altezza del collo: 8 cm

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con il filato Soffio Casmere e i ferri n. 7, avviare 51 m. e per il bordo, impostare il lavoro come segue:

1° f. (LD): 1 viv., 2 m. a legaccio, 45 m. a coste 1/1 iniziando con 1 rov., 2 m. a legaccio, 1 viv.

2° f. e 3° f.: 1 viv., 2 m. a legaccio, 45 m. a coste 1/1 lavorando le m. come si presentano, 2 m. a legaccio, 1 viv.

Cambiare con i ferri n° 9 e proseguire a m. rasata diritta impostando nuovamente il lavoro:

4° f. (LR): 1 viv., 2 m. a legaccio per il bordo dello spacchetto, 45 rov., 2 m. a legaccio per il bordo dello spacchetto, 1 viv.

5° f. (LD): 1 viv., 2 m. a legaccio, 45 dir., 2 m. a legaccio, 1 viv.

Dal 3° al 27° f.: rip. il 4° e il 5° f.

28° f. (rov. lav.): lav. tutte le m. a rov.

Dal 29° al 98° f.: lav. a m. rasata dir. sulle stesso numero di m.

Dal prossimo f. iniziare a sagomare le spalle, chiudendo progressivamente le m. su entrambi i lati.

99° f. (LD): intrecc. 6 m. e lav. il resto delle m. a dir.

100° f. (LR): intrecc. 6 m. e lav. il resto delle m. a rov.

Dal 101 al 105° f.: rip. il 99° e il 100° f.

Lasciare le 15 m. centrali rimaste in sospeso su un cavo portamaglie.

DAVANTI

Lav. come per il dietro fino a completare il 91° f.

Al 92° f. lav. a rov. intrecciando le 5 m centrali per lo scollo, quindi proseguire separatamente sulle 2 parti, intrecciando su ogni lato dello scollo le m. in questa sequenza: prima 2 m., poi 2 m. e infine 1 m. [restano 18 m. su ogni lato dello scollo]

Dal 99° al 105° f. intrecc. le m. di ogni spalla con lo stesso procedimento delle spalle

corrispondenti del dietro.

MANICHE

Con il filato Soffio Casmere e i ferri n. 7, avviare 39 m. e per il bordo, impostare il lavoro come segue:

1° f. (LD): 1 viv., 37 m. a coste 1/1, 1 viv.

2° f. e 3° f.: 1 viv., 37 m. a coste 1/1 lavorando le m. come si presentano, 1 viv.

Cambiare con i ferri n° 9 e proseguire a m. rasata diritta, iniziando con 1 f. a rov. sul LR, quindi effettuare 1 aumI su entrambi i lati dei f. 10, 20, 30, 40 e 50.

Per ogni f. con aum.: lavorando a m. rasata, eseguire il 1° 1 aumI tra la prima e la seconda maglia, mentre il 2° aumI tra la penultima e l'ultima m. [49 m. dopo l'ultima coppia di aumenti]

Dal 74° f. iniziare chiudere progressivamente le m. su entrambi i lati, per sagomare la parte superiore della manica:

74° f. (LR): intrecc. 9 m. e lav. a m. rasata rov.

75° f. (LD): intrecc. 9 m. e lav. a m. rasata dir.

76° e 77° f.: rip. il 74° e il 75° f.

Al termine, intrecc. le 13 m. centrali rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eeguire tutte le cuciture sul LR, usando l'ago da lana.

Usando l'ago da lana, cucire la spalla destra.

Collo: usando i ferri n. 7, riprendere 24 m. lungo lo scollo dietro e 37 m. attorno allo scollo davanti, quindi lavorare a coste 1/1 per 17 f. e al 18° f., sul LR, intrecc. tutte le m.

Usando l'ago da lana, cucire la spalla sinistra, poi cucire insieme i margini laterali del collo. Appuntare una manica lungo il margine laterale dei 2 pannelli (davanti e dietro) uniti, posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna delle 2 metà delle m. su entrambi i lati della cucitura; quindi cucire insieme i margini in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per unire il margine superiore della seconda manica lungo il margine laterale opposto dei 2 pannelli. Cucire i sottomanica e infine cucire i fianchi lasciando aperti gli spacchetti.

FRANGE

Tagliare 100 segmenti di filato da 23 cm di lunghezza. Formare 25 gruppi di 2 fili per il davanti e 25 gruppi di 2 fili per il dietro. **Per ogni frangia:** piegare a metà 2 fili, inserire l'unc. in 1 m. di base del maglione, agganciare il punto di piegatura del gruppo e tirarlo attraverso la m. di base creando un'asola, far passare le estremità dei fili attraverso l'asola e tirare forte per stringere il nodo attorno alla m. e fissare la frangia in posizione.

Applicare 24 frange a intervalli regolari lungo il margine inferiore del dietro e 24 lungo il margine inferiore del davanti (per ogni lato: 2 negli angoli e 23 nelle m. a rov. del punto a coste). Pareggiare le frange con la forbice alla lunghezza desiderata.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

GALLERIA FOTOGRAFICA

